

NOVA ATIK REINRAUM COMFORT E

EINBAULEUCHE FÜR BEREICHE MIT
HOHEN ANFORDERUNGEN
MIKROPRISMATISCHE ABDECKUNG

Option: Notbeleuchtung

Option: Dali

Option: Farbtemperatur 2700-6000K

Option: NANO Schutzschicht




*Beispielfoto




- NOVA ATIK REINRAUM COMFORT E
- Einbauleuchte, direkt strahlend
- Deckeneinbauleuchte mit hoher Schutzart
- Zur Beleuchtung von Bereichen mit hohen Anforderungen, wie z.B. Krankenhäusern, Laboren, Räume der Pharma- und Lebensmittelindustrie, für mikroelektronische Fertigungen, EDV- Anlageräume etc.
- Gehäuse aus Stahlblech, weiß in RAL 9003
- Mikroprismatischer Diffusor aus PMMA, als Option auch mit opaler Abdeckung
- Einbauleuchte zur Direktmontage in die Decke Modul 600/625 oder in Gipskarton mittels Einbausatz Gipskarton, minimale Montagehöhe 200mm
- Anschluss mit einer schraubenlosen


- Klemmplatte, max. Klemmbereich 2,5mm², Leuchte ist für durchlaufende Montage vorbereitet
- Lichtstromrückgang 70.000 h (L80, B10/ta 30°C) 100.000 h (L70, B10/ta 30°C)
- elektronisches Vorschaltgerät 220-240 V/50-60 Hz AC, 176-280V DC
- Schutzart IP65
- Schutzklasse I
- Mac Adam 3
- Notstromquelle mit Operationszeit 1 h oder 3 h für Notbeleuchtung (Dauerbeleuchtung bzw. nicht Dauerbeleuchtung) auf Anfrage
- NANO Schutzschicht (hydrophob, oleophob, antibakteriell) auf Anfrage



mikroprismatisch



opal



ZUBEHÖR

- Set für Einbau in Gipskarton (mikroprismatisch) ND-VH-E-51199-mikro
- Set für Einbau in Gipskarton (opal) ND-VH-E-51143-opal

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Maße-Model 620 A x B x C [mm]	Maße-Model 600 A x B x C [mm]	Maße-Model Gipskarton A x B x C [mm]
ND-VH-E-001-5100-M6X0-840	34	3612	4000	620 x 620 x 100	597 x 597 x 100	620 x 620 x 100
ND-VH-E-002-6100-M6X0-840	41	4331	4000	620 x 620 x 100	597 x 597 x 100	620 x 620 x 100
ND-VH-E-003-7100-M6X0-840	49	5041	4000	620 x 620 x 100	597 x 597 x 100	620 x 620 x 100
ND-VH-E-004-5100-M6X0-840	34	3612	4000	1247 x 307 x 100	1197 x 297 x 100	1247 x 307 x 100
ND-VH-E-005-6100-M6X0-840	41	4331	4000	1247 x 307 x 100	1197 x 297 x 100	1247 x 307 x 100
ND-VH-E-006-7100-M6X0-840	49	5041	4000	1247 x 307 x 100	1197 x 297 x 100	1247 x 307 x 100
ND-VH-E-007-7600-M6X0-840	52	5396	4000	1547 x 307 x 100	1495 x 297 x 100	1500 x 305 x 100
ND-VH-E-008-8850-M6X0-840	62	6283	4000	1547 x 307 x 100	1495 x 297 x 100	1500 x 305 x 100

Sollten Sie die Leuchte mit den Maßen Model 620 benötigen, ersetzen Sie bitte das X in der Artikelnummer mit 2, für das Model 600 ersetzen Sie das X mit 0, für das Model Gipskarton mit G. Sollten sie die Leuchte mit opaler Abdeckung benötigen, ergänzen Sie bitte die Artikelnummer am Ende mit -OP.

Option: Notstromquelle, Farbtemperatur 2700-6500K, DALI, andere RAL Farbausführungen möglich, NANO Schutzschicht.