

# NOVA ELECTRA FEUCHTRAUMLEUCHE B

BALLWURFSICHER

Option: DALI dimmbar



\*Beispielfoto



RoHs

RISIKO  
GRUPPE  
0

650°

IK  
10

IP  
67



KLASSE  
I

PF  
>0,9

Ra  
> 83



- NOVA ELECTRA FEUCHTRAUMLEUCHE B
- Für den Einsatz in Sporthallen, öffentliche Bereiche, etc.
- LED-Feuchtraumleuchte ballwurfsicher, direkt strahlend
- Korrosionsbeständiges Leuchtengehäuse und opale Abdeckung aus Polycarbonat
- Ausstrahlungswinkel 30°, 60°, 90°, 120°
- Direktmontage an Decke
- Betriebsgerät in Leuchte integriert
- Schutzart IP67
- Schutzklasse I
- Je nach Raumhöhe wird empfohlen der Ausstrahlwinkel wie folgt zu wählen:  
30° bei 13m - 20m  
60° bei 8m - 12m  
90° bei 5m - 7m  
120° bei < 5m



## NOVA ELECTRA FEUCHTRAUMLEUCHE B

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Ausstrahlwinkel	Farbwiedergabe [Ra]	Abmessungen L x B x H mm
NBB-58-1510-B-840-X	58	8.120	4000	30/60/90/120	> 83	1510 x 76 x 80
NBB-65-1510-B-840-X	65	9.100	4000	30/60/90/120	> 83	1510 x 76 x 80
NBB-72-1510-B-840-X	72	10.080	4000	30/60/90/120	> 83	1510 x 76 x 80

Um die Farbtemperaturen zu bestimmen, ersetzen Sie bitte in der Artikelnummer für 3000K mit -830- und für 5000K mit 850-.

Um den Ausstrahlwinkel zu bestimmen, ersetzen Sie bitte das -X in der Artikelnummer mit dem entsprechenden Ausstrahlwinkel 30°, 60°, 90° oder 120°. Sollten Sie eine dimmbare Ausführung DALI benötigen, ergänzen Sie die Artikelnummer mit DA.