

# NOVA ATRIA OPAL FLAT

SCHLICHTES FLACHES DOWNLIGHT  
SEHR SCHÖNES DESIGN  
GERINGE EINBAUHÖHE


Option: Dimmbar DALI oder 1-10V  
Option: Multi-LED-Treiber  
Option: Notlicht  
Option: AC/DC  
Option: Betoneinbautopf



\*Beispielfoto



- NOVA ATRIA OPAL FLAT
- Downlight, diffus strahlende Einbauleuchte
- Leuchte ideal geeignet für Allgemeinbeleuchtung
- Leuchtgehäuse aus Aluminium
- Standardfarbe Oberfläche weiß pulverbeschichtet
- Aluminium Kühlprofile weiß lackiert
- Opale Leuchtenabdeckung aus PMMA
- Rotationssymmetrische diffuse Lichtverteilung
- Ausstrahlungswinkel 100°
- Lichtstromrückgang 50.000 h (L80 / Tq=25°C)
- Betriebsgerät inklusiv
- Schutzklasse II
- Schutzart IP44 raumseitig
- Werkzeuglose Befestigung mit Federstahlbügel
- Leuchte ist ENEC geprüft



Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabe [Ra]	Abmessungen ø x ET [mm]	Deckenausschnitt ø [mm]
ND-DL-AF-13-170-8X0	13	1300	3000/4000	>80	170 x 20 (50)	155
ND-DL-AF-16-190-8X0	16	1600	3000/4000	>80	190 x 20 (50)	175
ND-DL-AF-20-225-8X0	20	2000	3000/4000	>80	225 x 20 (50)	205
ND-DL-AF-24-300-8X0	24	2400	3000/4000	>80	300 x 20 (50)	280
ND-DL-AF-48-600-8X0	48	4000	3000/4000	>80	600 x 20 (50)	585

Um die Farbtemperatur zu bestimmen, ersetzen Sie das X in der Artikelnummer für 4000K mit X=4 und für 3000K X=3. Sollten Sie die Leuchte in Dali, benötigen ergänzen Sie bitte die Artikelnummer mit -DA.