

NOVA ATRIA SPOT

ERSATZ FÜR HALOGENSTRAHLER
SEHR GUT ENTBLENDET
PERFEKTES WARMWEISSES LICHT

Option: DALI, 1-10V



RoHs

RISIKO
GRUPPE
0

650°

IP
20/44

KLASSE
I

50.000
h

Ra
>80

OPTION
DIMMABLE

COS PHI
0,96

TDH
<3%



- NOVA ATRIA SPOT
- Einbauleuchte, direkt strahlend
- Für den Einsatz in Hotelzimmer, Schiffskabinen, privater Wohnbereich
- Oberfläche Aluminium eloxiert, RAL beschichtet
- Leuchtgehäuse in den Farben RAL 9016 (weiß), RAL 90004 (schwarz), RAL 7016 (anthracite), Sonderfarben auf Anfrage
- Ausstrahlungswinkel 15°, 38°, 40°, 60°
- Die Leuchte ist auch mit einer satinierten Abdeckscheibe erhältlich
- Lichtstromrückgang >50.000
- Schutzart IP20
- Schutzklasse I / II
- Betriebsgerät extern
- max. Umgebungstemperatur -25°C bis +60°C
- Betriebsspannung 90 - 308VAC
- Betriebsspannung 47 - 63 Hz

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Ausstrahlungswinkel [°]	Abmessungen D _i (D _a) x H [mm]	Gewicht [kg]
ND-DL-MS-HES-68B-6-840	6	664	4000	38	68 (95) x 63	0,6
ND-DL-MS-HES-68B-6-820	6	588	2700	38	68 (95) x 63	0,6
ND-DL-MS-HES-110B-20-840	20	2778	4000	15,40,60	110 (142) x 122	0,9
ND-DL-MS-HES-110B-20-820	20	2389	2700	15,40,60	110 (142) x 122	0,9
ND-DL-MS-HES-140B-35-840	35	4012	4000	15,40,60	140 (200) x 146	1,2
ND-DL-MS-HES-140B-35-820	35	3531	2700	15,40,60	140 (200) x 146	1,2

Die Leuchte gibt es auch mit der Farbtemperatur 3000K.

Option: Sollten Sie eine dimmbare Ausführung DALI benötigen, ergänzen Sie die Artikelnummer mit DA, für 1-10 mit D.