

# NOVA CAPELLA FLOOR II

BODENSTRAHLER FÜR  
AKZENTBELEUCHTUNG UND  
FASSADEN INSZENIERUNG  
DREH- UND SCHWENKBAR  
ALLE FARBTEMPERATUREN,  
ZWEIFARBIG ODER VOLLFARBIG  
RGBWW

Option: Dimmung



RoHS

RISIKO  
GRUPPE  
0

IK  
10

IP  
67


KLASSE  
II

50.000  
hrs

Ra  
>80



- NOVA CAPELLA FLOOR II
- Bodenstrahler, direkt strahlend
- Zur Beleuchtung von wegen, Plätzen, Bäumen, Fassaden, Logos, Skulpturen
- Montage Einbau in den Boden. Es ist auf ausreichend Drainage ohne stehendes Wasser zu achten
- Leuchtgehäuse aus Aluminium
- Einbauhülse inklusiv aus Polyamid
- Außenring aus Edelstahl geschliffen und passiviert
- Abdeckung gehärtetes ESG klar oder statiniert (12mm dick)
- Bis 2,5 t belastbar pro Rad
- Anschluss mit freien Leitungsenden 0,5m, 3x1,5mm<sup>2</sup>
- Zubehör: Abdeckkuppel, Blendraster, rutschhemmendes Glas
- 220V - 240V / 50Hz - 60Hz
- Ausstrahlwinkel starr 38°
- Lichtstromrückgang 50.000h
- Schutzart IP 67
- IK10
- SK II



Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Ausstrahlwinkel [°]	Gehäuse	Abmessungen Einbau D x H [mm]	Maß Außen D x H [mm]	Gewicht [kg]
LB-11-230-830	11	1.950	3000	38	Aluminium	210 x 270	230 x 270	3,2
LB-10-230-840	10	2.000	4000	38	Aluminium	210 x 270	230 x 270	3,2
LB-31-260-830	31	4.240	3000	38	Aluminium	250 x 310	260 x 310	3,8
LB-31-260-840	31	4.440	4000	38	Aluminium	250 x 310	260 x 310	3,8