

NOVA ELECTRA FEUCHTRAUMLEUCHTE E

DURCHGANGSVERDRAHTUNG
MODERNE FORM

Option: Sensor



*Beispielfoto



RoHs

RISIKO
GRUPPE
0

650°

IK
08

IP
65


KLASSE
I

RG
0

Ra
> 80



- NOVA ELECTRA FEUCHTRAUMLEUCHTE E
- Für den Einsatz in Tiefgaragen, Lager- und Kellerräume, Parkhäuser, bedachter Außenbereich, Sanitärbereich, Werkstätten, etc.
- LED-Feuchtraumleuchte, direkt strahlend
- Leuchtgehäuse und opale Abdeckung aus Polycarbonat
- Ausstrahlungswinkel
- (C0-C180/C90-C270) von 120°/120°
- L80
- Umgebungstemperatur -10°C bis +40°C
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Direktmontage an Decke oder Wand
- Betriebsgerät in Leuchte integriert
- Schutzart IP65
- Schutzklasse I



NOVA ELECTRA FEUCHTRAUMLEUCHTE E

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Ausstrahlungswinkel	Farbwiedergabe [Ra]	Abmessungen L x B x H mm
YF-40-1500-840	40	5200	4000	120°	> 80	1553 x 66 x 52
YF-40-1500-850	40	5200	5000	120°	> 80	1553 x 66 x 52