

NOVA FULU OFFICE

SEHR FLACHES ALUPROFIL
SCHLICHTES DESIGN
STILVOLLE ELEGANZ
UGR < 16


Option: Dimmbar DALI



*Beispielfoto



- NOVA FULU OFFICE
- Ein- und Anbauleuchte, direkt strahlend
- Beleuchtung von Büros, Geschäften, Banken, Schulen etc.
- Leuchtgehäuse aus eloxiertem Aluminium, auf Anfrage in jeder Farbe erhältlich
- Lichtverteilung über BAP Raster aus hochglänzendem Aluminium Reflektormaterial
- UGR > 16
- max. Umgebungstemperatur -15°C bis 45°C
- Lichtstromrückgang 50.000 / L80
- Schutzklasse I
- Spannung 220-240V
- Leuchte auch als Pendelleuchte erhältlich



Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabe [Ra]	Abmessungen L x B x H [mm]
ND-PT-8621-936-840	42	3600	4000	>80	936 x 30 x 75
ND-PT-8621-120-840	42	3600	4000	>80	1200 x 30 x 75
ND-PT-8621-150-840	53	4540	4000	>80	1500 x 30 x 75
ND-PT-8621-180-840	63	5400	4000	>80	1800 x 30 x 75
ND-PT-8621-230-840	81	6940	4000	>80	2300 x 30 x 75
ND-PT-8621-290-840	100	8570	4000	>80	2900 x 30 x 75

Sollten Sie eine dimmbare Ausführung DALI benötigen, ergänzen Sie die Artikelnummer mit DA. Lumenangaben beziehen sich auf LED Platine.