


NOVA ELECTRA LICHTBAND IP50

LICHTBANDSYSTEM IP50
HOHE EFFIZIENZ
UMGEBUNGSTEMPERATUR BIS 60°C

Option: Dimmbar Dali



- NOVA ELECTRA LICHTBAND IP54
- Lichtbandsystem IP54, Lichtmodule inkl. Schiene
- Tiefstrahlend, optimale Lichtlenkung durch Linsentechnik
- Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium und Polycarbonat
- Farbe Gehäuse weiß
- Abstrahlwinkel: Breitstrahlend 90°
- Leuchte nur in der Ausführung Dali dimmbar
- Spannung: 220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
- Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C
- Lebensdauer: > 50.000 Stunden [L80]
- Schutzart: IP50
- Schutzklasse: I
- Die Leuchten sind nur in die dafür vorgesehenen Schienenelemente installierbar
- Pro Lichtbandreihe ist ein Anschlusset notwendig



| Artikelnummer | Leistung [W] | Lichtstrom [lm] | Farbtemperatur [K] | Ausstrahlwinkel [°] | Effizienz [lm/W] | Abmessungen L x B x H [mm] |
|------------------------|--|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------------------|
| ND-YL-301-840-90 | 65 | 8400 | 4000 | 90 | 130 | 1416 x 68,4 x 40,8 |
| ND-YL-301-840-90-DA | 65 | 8400 | 4000 | 90 | 130 | 1416 x 68,4 x 40,8 |
| Zubehör | | | | | | |
| ND-YL-302-ANS-IP50 | Anschluss-Set | | | | | |
| ND-YL-303-SCHIENE-IP50 | Schiene 1416mm, Steckverbindung einseitig, IP54, 5-polig | | | | | |
| ND-YL-304-LEER-IP50 | Blindabdeckung 1416mm | | | | | |
| ND-YL-305-KE-IP50 | Abhang-Set (Länge 3000mm) | | | | | |

Sollten Sie die Leuchte in der Ausführung DALI benötigen, wählen Sie die Artikelnummer mit der Endung -DA. Die Leuchte ist nur in DALI dimmbar.